

Zubehör für Schiebetüren

Das richtige Schloss oder der richtige Abschluss an der Wand machen die Schiebetüren erst komplett.

Merkmale

- Hakenfallenschloss mit integrierter Griffmuschel
- Gummiprofil zum Schutz der Glaskante
- Zentrierteile für optimalen Halt


2 Ganzglas SCHIEBEN

Zubehör für Schiebetüren


Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

LM silber 101 EV1	LM ähnl. Niro matt 113


fri-line Hakenfallenschloss mit Griffmulden für Schiebetüren




Beschreibung	Artikelnummer
Hakenfallenschloss B 94 für Schiebetür inkl. Profilzylinder, für Glasdicke ESG 10 - 12 mm, Format 100 × 155 mm gerichtet für Gegenkasten B 95, Schließblech 0094 extra bestellen	B94



Passendes Schließblech, Art.Nr. 0094, extra bestellen



Beschreibung	Artikelnummer
Gegenkasten B 95 für Schiebetür, für Hakenfallenschloss B 94, Format 100 × 155 mm, für Glasdicke ESG 10 - 12 mm	B95




Reiniger
Seite 510

© Julius Fritsche GmbH • Glas - Metall - Kunststoff


Alle Artikel sind in folgender Standardoberfläche kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!


LM silber 101 EV1

fri-line Hakenfallenschloss für Schiebetüren




Beschreibung	Artikelnummer
Hakenfallenschloss B 96 für Schiebetür, inkl. PZ, Format 82 × 98 mm für Glasdicke ESG 8 - 10 mm, gerichtet für Gegenkasten B 97, Schließblech 0096 extra bestellen	B96







Passendes Schließblech, Art.-Nr. 0096, extra bestellen



Beschreibung	Artikelnummer
Gegenkasten B 97 für Schiebetür, für Hakenfallenschloss B 96, Format 82 × 98 mm, für Glasdicke ESG 8 - 10 mm	B97





Reiniger
Seite 510



© Julius Fritsche GmbH • Glas - Metall - Kunststoff


2 Ganzglas SCHIEBEN

Zubehör für Schiebetüren


Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!


LM silber 101 EV1	LM ähnl. Niro matt 107	LM verkehrsweiß 300 RAL 9016

Dorma Eckschlösser unten




Beschreibung	Artikelnummer
Eckschloss, Montage senkrecht oder waagerecht, für 8 - 12 mm Glas, 2-tourig, Ausschluss 20 mm, gehärteter O-Riegel, für PZ vorgerichtet	05.100
vorgerichtet für KABA (ohne Abb.) für 8 - 12 mm Glas	05.105
für Profil-Halbzylinder vorgerichtet, UV außen, PZ innen (ohne Abb.) für 8 - 12 mm Glas	05.116





Beschreibung	Artikelnummer
Eckschloß oben/unten, für 8 - 12 mm Glas	21.448*
Eckschloß oben/unten mit PZ-Rosette auf Schlossseite, für 8 - 12 mm Glas	21.449*
Bodenhülse 05.192 nicht enthalten	

* Nur in VA Edelstahl matt erhältlich



Beschreibung	Artikelnummer
Schließblech, Edelstahl, zweiteilig, ± 5 mm verstellbar	05.190*

* Grundteil

Türgriffe ab Seite 431
Griffmuscheln ab Seite 425
Bodenhülse ab Seite 183


Abteilung Baubeschläge: **Tel.: +43 6223 3212 - 600 • Fax: +43 6223 3212 - 699**

© Julius Fritsche GmbH • Glas - Metall - Kunststoff


Alle Artikel sind in folgender Standardoberfläche kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!


LM silber 101 EV1

Dorma Hakenfallenschlösser





Beschreibung	Artikelnummer
Hakenfallenschloss für Schiebetüren, für 8 - 12 mm Glas, mit Wechsel, geeignet für LM-Drückergarnituren mit Rosetten (10.307) für PZ vorgerichtet, links und rechts verwendbar, mit Schließblech	05.200






Beschreibung	Artikelnummer
Hakenfalleschloss für Schiebetüren, für 8 - 12 mm Glas, mit Wechsel geeignet für Drückergarnituren mit Drückerführung (10.301), für PZ vorgerichtet, links und rechts verwendbar, mit Schließblech	05.202





Beschreibung	Artikelnummer
Gegenkasten zu Hakenfallenschloss (05.200, 05.202), für 8 - 12 mm Glas, links und rechts verwendbar	05.201




Drücker ab Seite 451
Griffmuscheln ab Seite 425
Reiniger Seite 510

© Julius Fritsche GmbH • Glas - Metall - Kunststoff

2 Ganzglas SCHIEBEN — Zubehör für Schiebetüren

Zubehör HAWA-Toplock



Ganzglas-Schiebetürschloss für Einscheiben- und Verbundsicherheitsglas (ESG/VSG)

Zum Produkt

Das HAWA-Toplock Schiebetürschloss überzeugt in zweierlei Hinsicht: ästhetisch wie sicherheitstechnisch. Mit dem hochwertigen Ganzglas-Schiebetürschloss für Profilzylinder 17 mm, Rundzylinder 22 mm oder Drehgriff 4-Kant 8 mm lassen sich Schiebetüren einwandfrei schließen. In Form und Farbe harmoniert HAWA-Toplock bestens mit den Schiebetürbeschlägen wie z.B. HAWA-Junior GP. Zum Schließen von zweitürigen Schiebetüranlagen ist ein Gegenkasten erhältlich. Das Wandanschlussprofil mit integrierter Schließplatte erlaubt das Verriegeln an eine Wand. Mit dem Schließwinkel können vor der Wand oder Festverglasung laufende Türen abgeschlossen werden.

Anwendungsbereich

Überall, wo elegante Topqualität und Ästhetik gefragt sind, z.B. in Einkaufzentren, Hotels, Restaurants, Banken, Flughäfen, Bahnhöfen, Verwaltungsbauten bis hin zum privaten Innenausbau.

Typisch HAWA-Toplock

- ein- und zweitürige Anlagen können verriegelt werden
- das Schloss kann links oder rechts verwendet werden
- Abdeckkappen in verschiedenen Farben erhältlich
- einfache Montage
- verschiedene Einbaumöglichkeiten
- für Profilzylinder 17 mm, Rundzylinder 22 mm sowie Drehgriff 4-Kant 8 mm


Erforderliche Glasausschnitte

Es kann sowohl Einscheibensicherheitsglas (ESG) als auch Verbundsicherheitsglas (VSG) aus ESG verwendet werden.

- Glasdicke Einscheibensicherheitsglas ESG: 8/10/12/12,7 mm, Dickentoleranz ± 0,3 mm
- Glasdicke Verbundsicherheitsglas VSG aus ESG: Erforderliche 2 × 4 ± 0,2 mm Foliendicke 0,38 / 0,76 / 1,52 mm
  2 × 5 ± 0,2 mm Foliendicke 0,38 / 0,76 / 1,52 mm
  2 × 6 ± 0,2 mm Foliendicke 0,38 / 0,76 mm
- Alle Glaskanten gesäumt, im Glasausschnitt max. 1 mm
- VSG mit maximal 2 mm Versatz im Glasausschnitt zulässig


Ansicht Schloss

Die Aussenmaße der runden und eckigen Abdeckkappen sind identisch.




Glasausschnitt A

Zu Schiebetürschloss und Gegenkasten



Glasausschnitt B

Zu Schließwinkel














Türgriffe ab Seite 431
Griffmuscheln ab Seite 425



© Julius Fritsche GmbH • Glas - Metall - Kunststoff

Zubehör HAWA-Toplock


Einbaumöglichkeiten


mit Gegenkasten	mit Festverglasung	mit Winkelprofil für Wandbefestigung	mit Wandanschluss
			
 Glasausschnitt A Glasausschnitt A	 Glasausschnitt A Glasausschnitt B	 Glasausschnitt A Schließwinkel	 Glasausschnitt A Wandprofil
HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Junior 40-80-120-160/GP HAWA-Junior 40-80/GS HAWA-Telescopic 80/G HAWA-Puro 100-150 HAWA-Purolino-Plus 80	HAWA-Junior 40-80/GL und HAWA-Junior 40-80-120-160/GP mit Festverglasung HAWA-Puro 100-150 HAWA-Purolino-Plus 80	HAWA-Junior 40-80/GL und HAWA-Junior 40-80-120/GP mit Winkelprofil für Wandbefestigung HAWA-Purolino-Plus 80	HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Junior 40-80-120-160/GP HAWA-Junior 40-80/GS HAWA-Telescopic 80/G HAWA-Puro 100-150 HAWA-Purolino-Plus 80

HAWA-Toplock			Nr.
	Ganzglas-Schiebetür-schloss, ESG/VSG, ohne Abdeckkappe	zu Profilzylinder 17 mm	20494
		zu Rundzylinder 22 mm	20495
	Gegenkasten, inkl. Zentrierteile-Set, ESG/VSG, ohne Abdeckkappe		20496
	Bohrerlehre für Schloss und Gegenkasten		17162
	Sicherheitsrosette zu Profilzylinder 17 mm Chromnickel-Stahl	12 mm	14147
		14 mm	17839

Wandanschluss		mm	Nr.
	Wandprofil, Leichtmetall, farblos eloxiert, ungebohrt	2500	17020
		3500	17021
	Führungsschiene, Leichtmetall Edelstahleffekt, gebürstet ungebohrt	2500	20119
		3500	20120
	Dichtungsprofil, schwarz, zu Wandprofil	Rolle à 2500	16452
		Rolle à 3500	16453
	Schließplatte zu Wandprofil, inkl. Zentrierteil		17182

Achtung: Geringe Farbunterschiede sind möglich





Vorwandmontage siehe Seite 296


Türgriffe ab Seite 431
Griffmuscheln ab Seite 425
Reiniger Seite 510



© Julius Fritsche GmbH • Glas - Metall - Kunststoff

2 Ganzglas SCHIEBEN







Zubehör für Schiebetüren


Zubehör HAWA-Toplock

Schließwinkel		Nr.
	Schließwinkel, ohne Abdeckkappe	17203
	Schließwinkel-Aufnahme für Festverglasung, ESG/VSG, ohne Abdeckkappe	20497

Unterlage zu Schließwinkel		Nr.
	Unterlage 9 mm, zu Schließwinkel in Kombination mit der Festverglasung, Leichtmetall farblos eloxiert	20276
	Unterlage 3 mm, zu Schließwinkel in Kombination mit dem HAWA-Junior 40 Winkelprofil, Leichtmetall farblos eloxiert	19621
	Unterlage 6 mm, zu Schließwinkel in Kombination mit dem HAWA-Junior 80 Winkelprofil, Leichtmetall farblos eloxiert	17688
	Unterlage 12 mm, zu Schließwinkel in Kombination mit dem HAWA-Junior 120 Winkelprofil, Leichtmetall farblos eloxiert	19622

In Kombination mit der Festverglasung oder dem Winkelprofil

Abdeckkappen			Nr.
	Abdeckkappe rund zu Profilzylinder 17 mm, Kunststoff (1 Paar)	verchromt matt	17184
		Edelstahleffekt	17186
		roh	17188
	Abdeckkappe rund zu Rundzylinder 22 mm, Kunststoff (1 Paar)	verchromt matt	17189
		Edelstahleffekt	17191
		roh	17193
	Abdeckkappe rund zu Gegenkasten Kunststoff (1 Stück)	verchromt matt	17194
		Edelstahleffekt	17196
		roh	17198
	Abdeckkappe rund zu Schließwinkel Kunststoff (1 Stück)	verchromt matt	17204
		Edelstahleffekt	17206
		roh	17208
	Abdeckkappe rund zu Schließwinkel Aufnahme für Festverglasung	verchromt matt	18525
		Edelstahleffekt	18527
		roh	18339
	Abdeckkappe eckig zu Profilzylinder 17 mm, Kunststoff (1 Paar)	verchromt matt	19095
		Edelstahleffekt	19096
		roh	19097
	Abdeckkappe eckig zu Rundzylinder 22 mm, Kunststoff (1 Paar)	verchromt matt	19098
		Edelstahleffekt	19099
		roh	19100
	Abdeckkappe eckig zu Gegenkasten Kunststoff (1 Stück)	verchromt matt	19101
		Edelstahleffekt	19102
		roh	18998




Türgriffe ab Seite 431

Griffmuscheln ab Seite 425

© Julius Fritsche GmbH • Glas - Metall - Kunststoff

Glasfugendichtung



Glaskantenschutzprofil



	Oberfläche	Nr.
Glasfugendichtung 10 Meter / Rolle für Spaltmaß 3 - 6 mm und Glasdicken 10 - 12,76 mm + Iso Breite 10 mm / Höhe 6 mm, Spaltabdichtung 3 - 5 mm	schwarz	10060Z10S
	transluzent	10060Z10T
Glasfugendichtung 50 Meter / Rolle für Spaltmaß 3 - 6 mm und Glasdicken 10 - 12,76 mm + Iso Breite 10 mm / Höhe 6 mm, Spaltabdichtung 3 - 5 mm	schwarz	10060Z50S
	transluzent	10060Z50T

	Oberfläche	Nr.
Glasfugendichtung 10 Meter / Rolle für Spaltmaß 2 - 4 mm und Glasdicken 8 - 8,76 mm Breite 6 mm / Höhe 4 mm, Spaltabdichtung 2 - 4 mm	schwarz	6040R10S
	transluzent	6040R10T
Glasfugendichtung 50 Meter / Rolle für Spaltmaß 2 - 4 mm und Glasdicken 8 - 8,76 mm Breite 6 mm / Höhe 4 mm, Spaltabdichtung 2 - 4 mm	schwarz	6040R50S
	transluzent	6040R50T

TPE-thermoplastisches Elastomer, Vollmaterial; Werkstoff ist alterungs-, witterungs-, Uv- und Ozonbeständig; Temperaturbereich -40 bis +120 Grad, Ausführung F30 Brandschutzbereich; Acrylatkleber mit Abdeckband, dauerhaft haltbar auf Glas und Metall; Profile vertragen sich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und konventionellen lösungsmittelhaltigen Alkydharz-Lacken; bis 3 Jahre Lagerfähigkeit bei +20 Grad

	Oberfläche	Nr.
Glaskantenschutzprofil 3000 mm für 10 mm Glas	KS glasklar	13822
Glaskantenschutzprofil 3000 mm für 12 mm Glas		13908

Doppelseitiges Klebeband 13988 für Glaskantenschutzprofil nicht enthalten, bitte extra bestellen

© Julius Fritsche GmbH • Glas - Metall - Kunststoff

2 Ganzglas SCHIEBEN

Zubehör für Schiebetüren

Bodenführung



Beschreibung		Artikelnummer
DORMA-Bodenführung Grundteil für Glasstärken von 8 - 12 mm	KS schwarz	07.126



Beschreibung		Artikelnummer
DORMA-AGILE-Bodenführung, spielfrei für Glasstärken von 8 - 13,52 mm	Edelstahleffekt mattverchromt	07.316



Beschreibung		Artikelnummer
HAWA-spielfreie-Bodenführung für Glasstärken von 8 - 12,76 mm	Edelstahleffekt mattverchromt	21267 16029



Beschreibung		Artikelnummer
HAWA-spielfreie Bodenführung, 2-teilig für Glasstärken von 8 - 12,76 mm	Edelstahleffekt mattverchromt	20858 21029



Beschreibung		Artikelnummer
Vitris Portavant Ersatz-Bodenführung für Glasstärken von 8 - 12,76 mm Zinkdruckguss, mattverchromt, einteilig mit Kunststoffeinsätzen	mattverchromt	617264






Beschreibung		Artikelnummer
Vitris Portavant Bodenführung für Satinato-Gläser für Glasstärken von 8 - 10 mm ESG, einteilig mit 1 Kunststoffeinsatz und 1 Rolleneinsatz Das Schleifgeräusch wird deutlich durch die Rolle minimiert !!!	VA Edelstahl matt	617295




Beschreibung		Artikelnummer
Vitris Portavant Wandhalter für Bo- denführungen 617264 und 617295	VA Edelstahl matt	617297






© Julius Fritsche GmbH • Glas - Metall - Kunststoff



Bodenführungen		Art.-Nr.
	Selbstklebende Gleitelemente für Glasstärke 8 mm	16192
	Selbstklebende Gleitelemente für Glasstärke 10 mm	16193
	Führungsschiene, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt, 20 × 20 × 3 mm, 6000 mm	14414





U-Profil mit Gleitelemente


Führungsschienen		mm	Art.-Nr.
	Punktbefestigung mit Glashalter, ESG/VSG, Set à 1 Stück, passend zu Führungsleiter, ohne Montageschrauben		20505
	Bodenführung gefedert zu Punktbefestigung, inkl. Montageschrauben		19118
	Spielfreier Führungsleiter mit Montageschrauben, passen zu Punktbefestigung		16020
	Führungsschiene, Leichtmetall farblos eloxiert, ungebohrt, nur als ganze Stange	6000	15405
	Anschlagpuffer		15636
	Einfachführungsschiene, Leichtmetall farblos eloxiert, nur als ganze Stange	6000	18956
	Befestigungsset à 5 Stück zu Einfachführungsschiene 18956 (2 Stück pro Meter)		19162


Abdeckkappe			Art.-Nr.
	Abdeckkappe rund, Kunststoff,verchromt matt	1 Stück	16049
		Set à 4 Stück	16042
	Abdeckkappe rund, Kunststoff, Edelstahleffekt	1 Stück	16051
		Set à 4 Stück	16044
	Abdeckkappe rund, Kunststoff, roh	1 Stück	15823
	Abdeckkappe eckig, Kunststoff, verchromt matt	1 Stück	19091
		Set à 4 Stück	19092
	Abdeckkappe eckig, Kunststoff Edelstahleffekt	1 Stück	19093
		Set à 4 Stück	19094
	Abdeckkappe eckig, Kunststoff roh	1 Stück	19000


Erforderliche Glasausschnitte zu Punktbefestigung 20505


Es kann sowohl Einscheibensicherheitsglas (ESG) als auch Verbundsicherheitsglas (VSG) aus ESG verwendet werden. VSG mit maximal 2 mm Versatz zulässig.


Achtung: Die Lochdistanzen variieren











Schiebetüre
8/10/12 mm
Einscheibensicherheitsglas


8,7 - 12,7 mm
Verbundsicherheitsglas

VSG:
max. Versatz 2 mm


© Julius Fritsche GmbH • Glas - Metall - Kunststoff

2 Ganzglas SCHIEBEN

Führungsprofile mit Bürsten




Beschreibung	Artikelnummer
Bürstenprofil aus Leichtmetall, ungebohrt, in den Boden eingelassen, inkl. beidseitige Bürsten für 8 mm Glas, in Fixlänge (max. 6000 mm)	4-275
für 10 mm Glas, Länge 6000 mm	4-276
für 12 mm Glas, Länge 6000 mm	4-277



Beschreibung	Artikelnummer
m-line Bürsten U-Profil für 10-12 mm ESG, Außenmaß: Breite 24 mm, Höhe 30 mm, mit 6 mm Bürste LM blank, Länge 6000 mm	MZ60001MSY
m-line Bürsten U-Profil für 8 mm ESG, Außenmaß: Breite 24 mm, Höhe 30 mm, mit 9 mm Bürste LM blank, Länge 6000 mm	MZ60002MSY
m-line Bürsten U-Profil für 10-12 mm ESG, Außenmaß: Breite 24 mm, Höhe 30 mm, mit 6 mm Bürste LM EV1 natur eloxiert, Länge 6000 mm	MZ60004MSY
m-line Bürsten U-Profil für 8 mm ESG, Außenmaß: Breite 24 mm, Höhe 30 mm, mit 9 mm Bürste LM EV1 natur eloxiert, Länge 6000 mm	MZ60005MSY

Bürstenprofile





Beschreibung	Artikelnummer
Bürstenprofil, für Spaltmaße bis 12 mm, Lagerlänge: 3000 mm	07.400
Bürstenprofil, für Spaltmaße bis 18 mm, Lagerlänge: 3000 mm	07.402

LM silber 101 EV1	LM ähnl. Niro matt 113	LM verkehrsweiß 300 RAL 9016



Bürstendichtung






Beschreibung	Artikelnummer
Staubschutzleiste mit grauen Haarborsten, Oberfläche: LM EV1 natur eloxiert, Plattendicke: 8 mm, Lagerlänge: 5000 mm	2965

© Julius Fritsche GmbH • Glas - Metall - Kunststoff


Bodenführung




Beschreibung		Artikelnummer
Bodenanschlag mit Zentrierteil für ESG 8 mm Schiebetür VSG 8,76 mm nicht geeignet	KS grau	6018608
Bodenanschlag mit Zentrierteil für ESG 10 mm Schiebetür VSG 8,76 - 9,52 mm		6018610
Bodenanschlag mit Zentrierteil für ESG 12 mm Schiebetür VSG 10,76 - 11,52 mm		6018612



Beschreibung		Artikelnummer
Wandprofil ohne Dichtungsprofil 16452 ungebohrt, 2500 mm	LM EV1 natur eloxiert	17020
Wandprofil ohne Dichtungsprofil 16453 ungebohrt, 3500 mm		17021
Wandprofil ohne Dichtungsprofil 16452 ungebohrt, 2500 mm	LM Edelstahleffekt	20119
Wandprofil ohne Dichtungsprofil 16453 ungebohrt, 3500 mm		20120




Beschreibung		Artikelnummer
Dichtungsprofil zu Wandprofil, Rolle à 2500 mm	schwarz	16452
Dichtungsprofil zu Wandprofil, Rolle à 3500 mm		16453



Optimaler Wandanschluss für Ganzglas-schiebetüren mit ungeschützter Glaskante

Beschreibung		Artikelnummer
Zentrierteil für Ganzglasschiebetüren, zu Wandprofil	KS schwarz	18663
Zentrierteil für Ganzglasschiebetüren	KS grau	18619

Geringe Farbunterschiede sind möglich



Beschreibung		Artikelnummer
Bodentürstopper Schiebetüren werden dank des Bodentürstoppers geräuscharm und beschlagschonend zum Stillstand gebracht. Schiebetüren sollten oben und unten gleichzeitig gestoppt werden.	mattverchromt	20773
	Edelstahleffekt	21473

© Julius Fritsche GmbH • Glas - Metall - Kunststoff